

### Bluetooth® Speaker with Microphone

### Bluetooth® マイク付きスピーカー

**[用途 / Applications]** ポータブルオーディオなど / Portable audio players, etc.

#### ■Bluetooth® Speaker with Microphone

外観 / Appearance	機種名 / Model No.	Bluetooth Version	QDID	対応プロファイル / Supported Profile	無線出力電力 / RF Output Power	外形寸法 / Dimensions
	HBG5006	2.1+EDR	19467	HSP, HFP, A2DP, AVRCP	3 dBm typ. (class1)	123×38.5×36.8 mm typ.
	HBG5011					120×84.5×17.8 mm typ.

### Bluetooth® Beacons

### Bluetooth® ビーコン

**[用途 / Applications]** スマートフォン連動情報配信、位置検知 / Information Service and Position detection

#### ■Bluetooth® Low Energy Beacons

外観 / Appearance	機種名 / Model No.	Bluetooth Version	QDID	電源電圧 / Supply Voltage	無線出力電力 / RF Output Power	寸法 / Dimensions	電源 / Power Supply	防水性能 (保護等級) / Waterproof
	HRM5011	4.1 (Single Mode)	70482	1.8 V to 3.6 V, 3.0 V typ.	-20 to +4 dBm (Programmable range)	φ50.0 x t17 mm typ.	CR2450 × 1	—
	HRM5026	4.1 (Single Mode)	70482	1.8 V to 3.6 V, 3.0 V typ.	-20 to +4 dBm (Programmable range)	80.0 x 92.0 x 16.2 mm typ.	CR2477 × 3	IPX4

### LPWA (Sigfox)

### 省電力広域無線 (Sigfox)

**[用途 / Applications]** 見守り端末 / Watching Terminal

#### ■Watching Terminal

外観 / Appearance	機種名 / Model No.	外形寸法 / Dimensions	質量 / Mass	動作範囲 / Operating range	連続動作時間 / Continuous operation time 充電時間 / Charging time	電源 / Power Supply	測位システム / Positioning System	防水 / Waterproof
	JAP0017-010010	89.9×40×18.5mm	約52±5g	温度 / temperature: -20 to 50°C 湿度 / Humidity: ≤75%RH	連続動作時間 / Continuous operation time: 21h 充電時間 / Charging time: 3h	リチウムイオンバッテリー / Lithium Ion Battery	GPS GLONASS みちびき等	IP55

**[用途 / Applications]** 車両位置管理 / Vehicle Tracking management

#### ■Vehicle Tracking management

外観 / Appearance	機種名 / Model No.	外形寸法 / Dimensions	質量 / Mass	動作範囲 / Operating range	連続動作時間 / Continuous operation time 充電時間 / Charging time	電源 / Power Supply	測位システム / Positioning System	防水 / Waterproof
	JAP0017-010500	89.8×40×18.5mm	約35±5g	温度 / temperature: -20 to 60°C 湿度 / Humidity: 60±25%RH	—	Micro-USB ポート / Micro-USB Port	GPS GLONASS みちびき等	—